Proyectos e Instalación de Material Urbano, S.A.	# Fiche Technique # KIOSQUE CUBE	Réf.: Date : Rév.:

DESCRIPTION

Kiosque de structure monobloc, d'implantation carrée de 3 m de côté, toiture plane et fermetures via portants abattants.
Equipement destiné à l'information touristique, mais adaptable à d'autres activités.

CARACTÉRISTIQUES

Base

Profilés de structure et tubulaires en acier galvanisé

Structure

Structure en profilés tubulaires d'acier prégalvanisé.

Parois

Parois aveugles à base de panneau sur tout le périmètre, jusqu'à la hauteur des comptoirs en frontal et en latéral qui sont accessibles une fois les abattants levés.

Dispose de deux espaces. Un à l'arrière par lequel on accède par la porte d'entrée, une fois les portants levés. Et l'autre espace utilisé pour l'accueil de clients.

Abattants : à base de profilés et panneaux qui s'ouvrent et se ferment, formant un cube symétrique sur les quatre faces.

Toiture

Toiture plane

Coupe-vent sur les quatre faces.

EQUIPEMENT

Mobilier : comptoir frontal et latéraux en granit. Evier dans la zone de stockage.
Système hydraulique de mouvement automatique des abattants.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITE

Primur fournit un boitier de raccordement électrique de type Cahors 256XXX pour y installer un compteur et un schéma de raccordement.
Prise de téléphone incluse.

Eclairage :

Eclairage intérieur par tubes fluorescents

Plomberie :

Installation complète pour l'évier comprenant l'installation d'eau froide et d'évacuation. PRIMUR S.A. réalisera uniquement les trames verticales de connexion aux réseaux municipaux.

ASSEMBLAGE

Le kiosque étant monobloc, il est transporté entièrement assemblé. Le nivellement de l'élément principal se fait sur site.
Ensuite on réalise les branchements aux installations réalisées par le client au bas du kiosque.
Enfin les dernières vérifications sont effectuées.

UTILISATION ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.
Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.
Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement

Effectué	
Vérifié	
Il remplace :	
FT standard :	Rév.: 0

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LES MATERIAUX DE CE PRODUIT PEUVENT CHANGER POUR DES AMÉLIORATIONS SANS PRÉAVIS
LES MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX COULEURS STANDARDS PRIMUR FONT L'OBJET D'UN SUPPLEMENT DE PRIX.
CETTE FICHE TECHNIQUE ANNULE TOUTES LES PRÉCÉDENTES REFERENCEES DANS CE DOCUMENT